

Lançamento:

Hidrorepelente

SYLOX HM®

RECOMENDAÇÃO DE 2,0% A 3,0%

Copolímero multifuncional, que tem a propriedade de hidrofugante, agente deslizante e de resistência à abrasão, sendo indicado para superfícies que tenham contato direto com água, de excepcional repelência e resistência a água, de excelente adesão. Fornece o “efeito gota”.

Linha Base Água:

Bactericidas

Biottex 65®, Biottex 57® e Biottex 23®

RECOMENDAÇÃO DE 0,15% A 0,50%

Compostos por misturas de isotiazolinonas e um semi acetal, com solubilidade e eficácia necessária para dar proteção em tintas, emulsões e slurries, contra as bactérias anaeróbicas e aeróbicas, fungos e leveduras no estado úmido. Protege o head space.

Biottex 17® e Biottex 59®

RECOMENDAÇÃO DE 0,15% A 0,50%

Low VOC, formaldeído free, compostos por mistura de isotiazolinonas e derivado halogenado. Indicado especificamente preservação de tintas, slurries e emulsões com amplo espectro de atuação. As substâncias ativas tem aprovação do FDA e BFR.

Fungicidas

Biottex 181®, Biottex 164®, Biottex 154® e Biottex 182®

RECOMENDAÇÃO DE 0,2% A 0,5%

Compostos por derivados nitrogenados e isotiazolinonas de baixa solubilidade, com ação contra fungos na proteção do filme seco

Algicidas e Fungicidas

Biottex 280®, Biottex 298® e Biottex 215®

RECOMENDAÇÃO DE 0,3% A 1%

Composto por uma mistura de 3 Ingredientes Ativos de ação sinérgica, efetivo contra fungos e algas. Desenvolvido para proteção de revestimentos aquosos e recomendado para Tintas exteriores Standard e Premium.



Multifuncional (Bactericida e Fungicida)

Biottex 403® e Biottex 443®

RECOMENDAÇÃO DE 0,2% A 0,5%

Produto único para a preservação dentro da embalagem e da película aplicada. Com ação contra bactérias e fungos. Produto a base de Isotiazolinonas e Semi acetais.

Dispersante

Adityl A470®, Adityl A®, Adityl A30®

RECOMENDAÇÃO DE 0,2% A 2,50%

Dispersantes polimérico, a base de poliacrilato. Apresenta uma excelente eficiência na dispersão de cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, com uma dosagem menor do que os produtos apresentados no mercado. Reduz o tempo de dispersão, com baixa formação de espuma durante o processo, e também proporciona um excelente desenvolvimento na intensidade e estabilidade de cores.

Alcalinizante

ATTEX 08® e ATTEX 23®

RECOMENDAÇÃO DE 0,5% A 1,5%

Aditivo neutralizante multifuncional para tintas de dispersão aquosas e para Polímeros a base de água. Recomendado para neutralizar e eliminar odor em tintas Látex com os mais variados Polímeros. É utilizado diretamente em sistemas aquosos, ajustando o pH do meio, auxiliando na estabilidade do sistema, eliminando odor indesejável de outros agentes alcalinizantes. Por sua formulação diferenciada, pode também auxiliar como co-dispersante, sendo possível uma redução do agente dispersante das formulações.

Anti Espumante

Foammax LC® e Foammax 02®

RECOMENDAÇÃO DE 0,2% A 1,0%

Antiespumantes de alta performance, com características versáteis e podendo ser utilizado em uma grande variedade de produtos e processos. Sua ação antiespumante impede a formação de espuma nos produtos base água durante e após a fabricação e envase.

FOAMMAX E1000®

RECOMENDAÇÃO DE 0,1% A 0,5%

Desenvolvido com matérias primas de fontes renováveis a base de óleos vegetais e isentos de alquilfenóis etoxilados (APEO free) com alto grau de emulsionabilidade, indicado para tintas base água, polimerização em emulsão (resiste a variação de temperaturas) e preparação pigmentárias .

Promotor de Lavabilidade

Risk W3® e Risk WS®

RECOMENDAÇÃO DE 0,8% A 2,50%

Indicado para substituição parcial da quantidade de resina em sistemas aquosos de alto e médio PVC, como tintas STD e PREMIUM foscas, massas, texturas, impermeabilizantes, adesivos e correlatos, com possibilidade de redução da utilização da amônia do sistema, trazendo, vantagens de odor para o produto , bem como para profissionais da pintura. Excelente desempenho nos processos de dispersão direta e em sistemas com slurries.





Umectante

Oxyclean F12® e Oxyclean FP100®

RECOMENDAÇÃO DE 0,2% A 2,0%

Umectantes aniônicos com baixo teor de VOC para sistemas aquosos. Recomendado para utilização em tintas e concentrados de pigmentos orgânicos e inorgânicos, e também para cargas minerais em geral. São umectantes de alta performance, proporcionando uma excelente estabilidade da dispersão, evitando a re-floculação dos pigmentos e cargas, melhorando a estabilidade das cores e o poder de cobertura e tingimento, possibilitando uma redução da quantidade de pigmentos.

Umectante Anti Mancha de Rolo

OXYCLEAN AM®

RECOMENDAÇÃO DE 0,15% A 0,30% sobre o a tinta acabada

RECOMENDAÇÃO DE 2,0% A 10% sobre o total da pasta formulada

Umectante utilizado na elaboração de tintas em emulsão, texturas, massas (PVA e ACRÍLICA)) e também em pastas pigmentárias, como principal característica, proporciona excelente atributo de Anti Macha de Rolo.

Coalescente

Coattex 400®

RECOMENDAÇÃO DE 0,5% A 2,5%

É utilizado como agente de coalescência para sistemas aquosos. Produto estável em presença de ácidos, álcalis e parcialmente solúvel em água. Compatível com muitos compostos orgânicos e inorgânicos. Atua na coalescência das micelas das dispersões aquosas durante o processo de secagem, tem baixa taxa de evaporação, alto poder de solvência de polímeros e odor característico.

Regulador de Reologia

RHEOTTEX 5010E®

RECOMENDAÇÃO DE 0,5% A 1,0%

Regulador de reologia, recomendado para tintas de alta diluição (standard rende muito), onde o ganho de tixotropia dá-se após 24 horas, permitindo assim, uma maior facilidade e rapidez de envase para esse tipo de tinta.

Aditivo Multifuncional para Massas e Texturas

ADITTEX ECF®

RECOMENDAÇÃO DE 0,5% A 2,0%

Aditivo com a finalidade de melhorar significativamente as propriedades da massa corrida e texturas, atuando como um estabilizante da consistência e fluidez. Podendo substituir totalmente a aguarrás e parcialmente a emulsão de parafina. Reduzindo a absorção de água e a melhorando a lixabilidade.



Modificador Reológico Uretânico

ACQUAPUR Z708® e ACQUAPUR W

RECOMENDAÇÃO DE 0,5% A 1,5%

Modificador reológico associativo a base poliuretano modificado (HEUR), recomendado para o uso em tintas imobiliárias, base água. Suas características de associatividade oferecem uma excelente performance reológica e ótimas propriedades nas tintas como aplicabilidade, nivelamento e transferência de produto durante aplicação.

Espressantes Acrílicos de Média (tinta)

Zetacryl 400® e Zetacryl 413®

RECOMENDAÇÃO DE 0,50% A 1,50%

São dispersões aquosa de copolímero acrílico associativo. Possui excelente performance em sistemas com polímeros; Acrílico Estirenado, Acrílico Puro, Vinil Veova e Copolímero Vinil Acetato, proporcionando ao produto final uma ótima performance no acabamento e nivelamento.

Produto de fácil manuseio e utilização em produção

Espressantes Acrílicos de Alta (Massa)

Zetacryl 800®, Zetacryl 813® e Zetacryl 865®

RECOMENDAÇÃO DE 1,0% A 1,70%

É um espessante acrílico muito efetivo para as formulações de Massas e Texturas. Possui alta eficiência de uso e baixa demanda para as formulações de Massa Corrida, Massa Acrílica e todos os tipos de revestimentos Texturizados, melhorando a resistência a abrasão e a água. Proporciona, também, uma excelente estrutura reológica e alta viscosidade às formulações. Produto de fácil incorporação e estabilidade, podendo substituir os espessantes derivados de celulose.

Linha Base Solvente:

Emulsionante

EMULCELL GT®

RECOMENDAÇÃO DE 1,5% a 2% sobre a quantidade total de sólidos da resina alquídica

É um composto polimérico de caráter aniônico, indicado para emulsão de resinas alquídicas (de cadeia curta, media, longa e fenolada), água e seus solventes. Proporciona excelente estabilidade. Não afeta o brilho. Não retarda a secagem das tintas. Forma emulsões estáveis. Não influi no amarelamento das tintas. Possui boa estabilidade mecânica e excelente custo benefício.

Dispersante para tintas base solvente

ADITYL BS756®

RECOMENDAÇÃO DE 2% a 5% baseado na quantidade e tipo do pigmento

É um dispersante, que ajuda na umectação para sistemas base solvente a age como anti-sedimentante.